

*Easy side door type 2010*

*for coldrooms, freezers and  
chiller rooms*



*Cửa trượt kho lạnh*

# TECHNICAL DESCRIPTION - *MÔ TẢ KỸ THUẬT*

## **Suitable for any room at negative temperature (-30°C min.) - ứng dụng kho đông lạnh**

Manual sliding door for negative temperature (freezer application) **mod.Easy Slide**, 150mm door-leaf thickness insulated with injected polyurethane foam, standard covering with galvanized white steel RAL 9010, heater cable (220volt /30 watt/ml) around the frame, heated floor level threshold (S/4) –

Cửa kho lạnh **Easy Slide**, cánh cửa dày 150mm, cách nhiệt bằng PU poam, hai mặt bọc tole sơn tĩnh điện màu trắng RAL 9010, khung bao có điện trở sưởi (220 volt / 30 watt/ml), bao gồm ngưỡng cửa -S/4.

## **Suitable for any room at positive temperature (+1°C min.) - ứng dụng kho mát**

Manual sliding door for positive temperature (chilled application) **mod.Easy Slide**, 100mm door-leaf thickness insulated with injected polyurethane foam, standard covering with galvanized white steel RAL 9010, floor level without threshold (S/3)-

Cửa kho lạnh **Easy Slide**, cánh cửa dày 100mm, cách nhiệt bằng PU poam, hai mặt bọc tole sơn tĩnh điện màu trắng RAL 9010, không bao gồm ngưỡng cửa -S/3.

## **STANDARD TECHNICAL FEATURES - ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT**

<b>Doorleaf</b> <b>Cánh cửa</b>	<b>Insulated:</b> Rigid polyurethane foam 42 kg/mc density - Cách nhiệt bằng PU poam <b>Coving:</b> - Prepainted galvanized steel sheet - thép sơn polyester - plasticized sheets: Tấm Plastic - stainless steel sheets: Thép không gỉ - or fiber glass sheets: formica
<b>Doorleaf border</b> <b>Khung viền cánh cửa</b>	<b>Extruded :</b> anodized aluminium profile with special perimeter rubber gasket – Khung viền cánh cửa bao bọc bởi nhôm định hình và có roăn su <b>Gasket:</b> Black rubber gasket on three (4) sides - Có roăn su đen gắn vào 4 mặt cánh cửa
<b>Door Frame</b> <b>Khung bao</b>	PVC profiles with extra profile for lining sheets Khung cửa bằng PVC với bao góc panel tường bằng steel.
<b>Thresholds description</b> <b>chân ngưỡng cửa</b>	without Threshold - S/3. heated floor level Threshold – S/4 for negative temp. S/3 đối kho lạnh dương, kiểu S/4 đối với kho lạnh nhiệt độ âm.
<b>Rail holder and rail</b> <b>thanh trượt</b>	anodized aluminium Nhôm định hình
<b>Key lock</b> <b>khóa an toàn</b>	MTH standard MTH standard
<b>In/Ex Handle</b> <b>tay nắm trong/ngoài</b>	Stainless steel Thép không gỉ
<b>How to order</b> <b>Thông tin đặt hàng</b>	Clear opening dimensions - <i>kích thước lọt lòng của cửa(Dv x Dh)</i> * Wall open horizontal - <i>chiều ngang cắt Panel</i> = Clear opening (Dh)+30mm * Wall open vertical- <i>chiều đứng cắt panels tường</i> = Clear opening (Dv)+30mm Opening direction (DIN left, DIN right) – <i>hướng mở của cánh cửa</i> Thickness of the panel wall - <i>độ dày của panels t ường</i>



ASTECH – Asia Technology Corporation  
S39-1 Hung Vuong 2, PMH, 7 Dist  
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel.+84-8-54102755  
Fax.+84-8-54101845  
Email:admin@astech-vn.com